



Komercinės „AdBlue®“ kolonėlės

Kolonėlių operatoriams norintiems praplėsti prekių asortimentą bei pritraukti naujus klientus siūlomos komercinio naudojimo tipo „AdBlue®“ kolonėlės. Šios kolonėlės montuojamos degalinės teritorijoje ir aprūpinamos nepertraukiamu „AdBlue®“ skysčio pildymu. Siūlome 4-10 m³ kolonėles, su vienu ar dviem užpylimo pistoletais.

4 m³		Komercinio naudojimo tipo kolonėlės specifikacija:	
Konteineris		Sandarus plastikinis konteineris su šilumos izoliacija ir šildymu	
Talpa Tūris Medžiaga Sensoriai Užšalimo apsauga		Vienasienė 4,000 litrai Polietilenas Lygio sensorius 4-20 mA su vietine indikacija 0-100% ir perpilimo perspėjimu Šildymas su termostatu	
Siurblys Išpylimo greitis		Panardinamas siurblys Maks 40l/min	
Išpylimo įrenginys		Tokheim Quantum500T, AdB Išpylimas vienoje pusėje, vienas skaitiklis, vienas Elaflex pistoletas, 4 m išpylimo žarna, elektrinis pašildymas MID sertifikatas	
Elektrinis pajungimas		Šildymas ir siurbliai: 230W, 16A (3 x 2,5 mm ²) Skaitiklis: 230W, 6A (3 x 1,5mm ²) Apšvietimas: 230W, 6A (3 x 1,5mm ²) Montuojama pavojaus nekeliančioje aplinkoje	
Prisijungimas prie POS sistemos		Komunikacijos protokolas (pasirenkamas užsakant) Tokheim, IFSF/LON, ZSR, Autotank, Kienzle, Tatsuno, EPS, Logitron Ryšio kabelis ekranuotas 4x0,5mm ²	
Svoris		1100 kg su tuščiu konteineriu	
Išmatavimai		3493 x 1165 x 2365 mm	
Papildomos opcijos		Telemetrijos sistema Išpylimas iš dviejų pusių	

10 m³		Komercinio naudojimo tipo kolonėlės specifikacija:	
Konteineris		Sandarus plastikinis konteineris su šilumos izoliacija ir šildymu	
Talpa Tūris Medžiaga Sensoriai Užšalimo apsauga		Vienasienė 10,000 litrai Polietilenas Lygio sensorius 4-20 mA su vietine indikacija 0-100% ir perpilimo perspėjimu Šildymas su termostatu	
Siurblys Išpylimo greitis		Panardinamas siurblys Max 40l/min.	
Išpylimo įrenginys		Tokheim Quantum500T, AdB Išpylimas vienoje pusėje, vienas skaitiklis, vienas Elaflex pistoletas, 4 m išpylimo žarna, elektrinis pašildymas MID sertifikatas	
Elektrinis pajungimas		Šildymas ir siurbliai: 230W, 16A (3 x 2,5 mm ²) Skaitiklis: 230W, 6A (3 x 1,5mm ²) Apšvietimas: 230W, 6A (3 x 1,5mm ²) Montuojama pavojaus nekeliančioje aplinkoje	
Prisijungimas prie POS sistemos		Komunikacijos protokolas (pasirenkamas užsakant) Tokheim, IFSF/LON, ZSR, Autotank, Kienzle, Tatsuno, EPS, Logitron Ryšio kabelis ekranuotas 4x0,5mm ²	
Svoris		2140 kg su tuščiu konteineriu	
Išmatavimai		5890 x 1626 x 2365	
Papildomos opcijos		Telemetrijos sistema Išpylimas iš dviejų pusių. Dispanseris montuojamas atskirai nuo konteinerio	