



### Techninė charakteristika:

**Prekinis pavadinimas:** azotas

UN 1066 AZOTAS, suslėgtas, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.2

EC Nr. – 231-783-9

CAS Nr. – 7727-37-9

Identifikacijos Nr. – netaikomas

REACH registracijos Nr. – neregistruojama

### Pagrindinės dujų savybės :

Bespalvės, bekvapės, troškios, netoksiškos ir nereaktingos, nepalaiko degimo ir gyvybės

### Reduktorių jungtys :

DIN 477Nr. 9:G 3/4"

### Rekomenduojamas reduktorius :

KAYSER (EN ISO 2503) 0-50 bar

### Saugos ženklinimas:



Atsargiai, H280

### Dujų balionų specifikacijos

		Techninės savybės	
<b>Sudėtis</b>			
N <sub>2</sub>	>	99,996	Tūrio dalis, %
<b>Priemaišos</b>			
H <sub>2</sub> O	<	30	ppm
O <sub>2</sub>	<	0,001	Tūrio dalis, %
<b>Balionų tipai</b>			
5 l balionai (200 bar)		0,95	m <sup>3</sup>
10 l balionai (200 bar)		1,91	m <sup>3</sup>
40 l balionai (150 bar)		6	m <sup>3</sup>
50 l balionai (200 bar)		9,5	m <sup>3</sup>
12x50 l balionų ryšuliai (200 bar)		114	m <sup>3</sup>
Eurocilindrai		230 - 1000	l
Diuario indai		Nuo 3	kg



### Balionų žymėjimas :

Pilkos spalvos balionas su juodu petimi



Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)