

**Tehniskais raksturojums:**

**Preces nosaukums:** skābeklis E948

UN 1072, SKĀBEKLIS, ZEM SPIEDIENA, 2. klase, bīstamības

zīmes 2.2. + 5.1. EC Nr. – 231-956-9

CAS Nr. – 7782-44-7

Identifikācijas Nr. – 008-001-00-8

REACH reģistrācijas Nr. – neregistrē

**Galvenās gāzes īpašības:**

Bezkrāsaina, oksidējoša gāze bez smaržas; zem spiediena, var izraisīt degšanu vai sprādzienu

**Reduktoru savienojumi:**

DIN 477 Nr. 9: G:3/4 un Nr. 6: W21.8 x 1/14

**Ieteicamais reduktors:**

KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar - 10/20/50 bar

| Gāzes balonu specifikācijas     |   |                    |                 |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------|
|                                 |   | Tehniskās īpašības |                 |
| <b>Sastāvs</b>                  |   |                    |                 |
| O <sub>2</sub>                  | > | 99,7               | Tilpuma daļa, % |
| <b>Piemaisījumi</b>             |   |                    |                 |
| H <sub>2</sub> O                | < | 0,05               | ppm             |
| <b>Balonu tipi</b>              |   |                    |                 |
| 5 l baloni (200 bar)            |   | 1,1                | m <sup>3</sup>  |
| 10 l baloni (200 bar)           |   | 2,11               | m <sup>3</sup>  |
| 20 l baloni (200 bar)           |   | 4,3                | m <sup>3</sup>  |
| 40 l baloni (150 bar)           |   | 6,3                | m <sup>3</sup>  |
| 40 l baloni (200 bar)           |   | 8,4                | m <sup>3</sup>  |
| 50 l baloni (200 bar)           |   | 10,7               | m <sup>3</sup>  |
| 12x50 l balonu saišķi (200 kg); |   | 128,4              | m <sup>3</sup>  |
| Eirocilindri l                  |   | 230–1000           | l               |
| Djuāra trauki                   |   | no 5               | kg              |

Papildu informāciju atradīsiet, lejupielādējot [drošības datu lapu](#)

**Drošības marķējums:**


Brīdinājums, H280


**Balonu marķējums:**

Zils balons ar baltu plecu plecu

