




TECHNINĖS DUJOS

DEGUONIS

ISO 14175 – 01

Techninė charakteristika:				Saugos ženklavimas:	
Prekinis pavadinimas: DEGUONIS UN 1072 DEGUONIS, suslėgtas, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.2 + 5.1 EC Nr. – 231-956-9 CAS Nr. – 7782-44-7 Identifikacijos Nr. 008-001-00-8 REACH registracijos Nr. – neregistruojama				 Pavojinga, H270, H280	
Pagrindinės dujų savybės:					
Bespalvės, bekvapės oksiduojančios dujos, suslėgtos, skatinančios degimą ar sprogią					
Reduktorių jungtys:					
G 3/4" – G3/8" x 8 mm (DIN 477 Nr.9)					
Rekomenduojamas reduktorius:				Rekomenduojamas reduktorius:	
Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷315) bar; Maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷16) bar ((0÷25) bar, (0÷50) bar); Maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 10 bar (20 bar, 30 bar). 				 KAYSER (EN ISO 2503) 25 bar / 1,5 bar	
Dujų balionuose specifikacijos:				Balionų žymėjimas	
Techninės savybės				Mėlynas balionas su baltu petimi	
Sudėtis					
O ₂	>	99,7	99,95		
Priemaišos					
H ₂ O	<	400	400	ppm	
Balionų tipai					
5 l balionai (200 bar)		1,1		m ³	
10 l balionai (200 bar)		2,11		m ³	
20 l balionai (200 bar)		4,3		m ³	
40 l balionai (200 bar)		8,4		m ³	
50 l balionai (200 bar)		10,7	10,7	m ³	
12x50 l balionų ryšuliai (200 bar)		128,4	128,4	m ³	
Diuro indai		nuo 5	-	kg	
Eurocilindrai I		230- 1000	-	kg	

Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)