




## MAISTO PRAMONEI SKIRTOS DUJOS

### DEGUONIS E948

### ES Nr. 231/2012

Techninė charakteristika:				Saugos ženklavimas:	
Prekinis pavadinimas: <b>DEGUONIS E948</b>  UN 1072, deguonis, suslėgtas, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.2 + 5.1 EC Nr. – 231-956-9 CAS Nr. – 7782-44-7 Identifikacijos Nr. 008-001-00-8 REACH registracijos Nr. – neregistruojama				  <b>Pavojinga, H270, H280</b>	
Pagrindinės dujų savybės:					
Bespalvės, bekvapės oksiduojančios dujos, suslėgtos, skatinančios degimą ar sprogiumą					
Reduktorių jungtys:					
G 3/4" – G3/8" x 8 mm (DIN 477 Nr.9)					
Rekomenduojamas reduktorius:				Rekomenduojamas reduktorius:	
Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>matavimo skalė: (0÷315) bar;</li> <li>Maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar.</li> </ul> Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>matavimo skalė: (0÷16) bar ((0÷25) bar, (0÷50) bar);</li> <li>Maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 10 bar (20 bar, 30 bar).</li> </ul>				  <b>KAYSER (EN ISO 2503) 25 bar / 1,5 bar</b>	
Dujų balionuose specifikacijos:				Balionų žymėjimas	
				Mėlynos spalvos balionas su baltu petimi	
					
Sudėtis					
O <sub>2</sub>	>	99,7	%		
Priemaišos					
H <sub>2</sub> O	<	70	ppm		
Balionų tipai					
10 l balionai (200 bar)		2,11	m <sup>3</sup>		
50 l balionai (200 bar)		10,7	m <sup>3</sup>		
12x50 l balionų ryšuliai (200 bar)		128,4	m <sup>3</sup>		
Eurocilindrai I		230 - 1000	kg		
Diuario indai		nuo 5	kg		

 Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)