




SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArH₂

LST EN 14175-R1

Techninė charakteristika:			Saugos ženklimas:
Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS ArH ₂ UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, liepsnios K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.1			 Pavojinga, H220, H280
Pagrindinės dujų savybės:			
Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį, degios			
Reduktorių jungtys:			
W 21.8 x 1/14" LH – G3/8" LH x 6 mm (DIN 477 Nr.1)			
Rekomenduojamas reduktorius:			Rekomenduojamas reduktorius:
Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷315) bar; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷16) bar; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 10 bar. 			 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 10 bar
Dujų balionuose specifikacijos:			Balionų žymėjimas
Dujų balionuose specifikacijos			
Sudėtis	=	Ar/H ₂	Mato vnt.
Ar	=	98	%
H ₂	=	2	%
Balionų tipai			
50 l balionai		10,6	m ³
			Pilkos spalvos balionas su raudonu petimi 

Papildomą informaciją rasite saugos duomenų lape. Dėl SDL kreipkitės į Jūs [aptarnaujanti vadybininką](#).