




SPECIFIKACIJA

SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArHe50

LST EN 14175- I3

Techninė charakteristika:		Saugos ženklinimas:																																							
Prekinis pavadinimas: Dujų mišinys ArHe50 UN 1956 suslėgtos dujos, K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.2		 Atsargiai, H280																																							
Pagrindinės dujų savybės:		Rekomenduojamas reduktorius:																																							
Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį.		 GCE druva FMD																																							
Reduktorių jungtys:		Balionų žymėjimas																																							
W 21.8 x 1/14" (DIN 477, DIN 477 Nr.6)		Pilkos spalvos balionas su šviesiai žaliu petimi 																																							
Rekomenduojamas reduktorius:		Balionų tipai																																							
Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷315) bar; Maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: <table border="1" data-bbox="209 1122 890 1279"> <tr> <td rowspan="6">matavimo skalė:</td> <td>(0÷20) bar</td> <td rowspan="6">maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje:</td> <td>(0,2÷1) bar</td> </tr> <tr> <td>(0÷10) bar</td> <td>(0,5÷3) bar</td> </tr> <tr> <td>(0÷10) bar</td> <td>(0,5÷6) bar</td> </tr> <tr> <td>(0÷10) bar</td> <td>(0,8÷6) bar</td> </tr> <tr> <td>(0÷16) bar</td> <td>(1÷10) bar</td> </tr> <tr> <td>(0÷20) bar</td> <td>(1÷14) bar</td> </tr> </table>		matavimo skalė:	(0÷20) bar	maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje:	(0,2÷1) bar	(0÷10) bar	(0,5÷3) bar	(0÷10) bar	(0,5÷6) bar	(0÷10) bar	(0,8÷6) bar	(0÷16) bar	(1÷10) bar	(0÷20) bar	(1÷14) bar	<table border="1" data-bbox="165 1384 943 1592"> <thead> <tr> <th colspan="4">Dujų balionuose specifikacijos</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Sudėtis</th> <th>Ar/He50</th> <th>Mato vnt.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ar</td> <td>=</td> <td>50,0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>He</td> <td>=</td> <td>50,0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Balionų tipai</th> </tr> <tr> <td colspan="2">50 l balionai</td> <td>9,8</td> <td>m³</td> </tr> </tbody> </table>		Dujų balionuose specifikacijos				Sudėtis		Ar/He50	Mato vnt.	Ar	=	50,0	%	He	=	50,0	%	Balionų tipai				50 l balionai		9,8	m ³
matavimo skalė:	(0÷20) bar		maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje:		(0,2÷1) bar																																				
	(0÷10) bar				(0,5÷3) bar																																				
	(0÷10) bar				(0,5÷6) bar																																				
	(0÷10) bar				(0,8÷6) bar																																				
	(0÷16) bar				(1÷10) bar																																				
	(0÷20) bar	(1÷14) bar																																							
Dujų balionuose specifikacijos																																									
Sudėtis		Ar/He50	Mato vnt.																																						
Ar	=	50,0	%																																						
He	=	50,0	%																																						
Balionų tipai																																									
50 l balionai		9,8	m ³																																						

Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)