




SPECIFIKACIJA

SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArC8

LST EN 14175-M20

| Techninė charakteristika: | | | | Saugos ženklinimas: | |
|---|---|-------|----------------|--|--|
| Prekinis pavadinimas: Dujų mišinys ArC8 | | | |  Atsargiai, H280 | |
| UN 1956 suslėgtos dujos, K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.2 | | | | | |
| Pagrindinės dujų savybės: | | | | | |
| Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį | | | | | |
| Reduktorių jungtys: | | | | | |
| G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9) | | | | | |
| Rekomenduojamas reduktorius: | | | | Rekomenduojamas reduktorius: | |
| Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷315) bar; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷32) l/min (arba (0÷60) bar); maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 24 l/min (arba 40 bar). | | | |  KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 32 l/min, arba 200 bar / 40 bar | |
| Dujų balionuose specifikacijos | | | | | |
| Dujų balionuose specifikacijos | | | | | |
| Sudėtis | | ArC8 | Mato vnt. | Pilkos spalvos balionas su šviesiai žaliu petimi  | |
| Ar | = | 92,0 | % | | |
| CO ₂ | = | 8,0 | % | | |
| Balionų tipai | | | | | |
| 20 l balionai | | 4,44 | m ³ | | |
| 50 l balionai | | 11,1 | m ³ | | |
| 12x50 l balionų ryšuliai | | 133,2 | m ³ | | |

Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)