




# SPECIFIKACIJA

## SUVIRINIMO DUJOS

### Dujų mišinys ArH35

### LST EN 14175-R2

Techninė charakteristika:			Saugos ženklinimas:	
Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS ArH35  UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, liepsnios K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.1			 Atsargiai, H280	
Pagrindinės dujų savybės:				
Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį				
Reduktorių jungtys:				
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9)				
Rekomenduojamas reduktorius:			Rekomenduojamas reduktorius:	
Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>matavimo skalė: (0÷315) bar;</li> <li>maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar.</li> </ul> Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>matavimo skalė: (0÷32) l/min (arba (0÷60) bar);</li> <li>maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 24 l/min (arba 40 bar).</li> </ul>			 <b>KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 32 l/min, arba 200 bar / 40 bar</b>	
Dujų balionuose specifikacijos:			Balionų žymėjimas	
<b>Dujų balionuose specifikacijos</b>				
<b>Sudėtis</b>		Ar/H <sub>2</sub>	Mato vnt.	
Ar	=	65	%	
H <sub>2</sub>	=	35	%	
<b>Balionų tipai</b>				
50 l balionai		9,7	m <sup>3</sup>	
			Pilkos spalvos balionas su tamsiai žaliu petimi  	

Papildomą informaciją rasite saugos duomenų lape. Dėl SDL kreipkitės į Jūs [aptarnaujanti vadybininką](#).